



MBO 1221/52

Euro V BlueTec® 5 EvolutiON



Chasis:

Características	Descripción
Motor:	Mercedes-Benz OM 924 LA
Potencia:	205 hp @ 2,200 rpm
Torque:	575 lb-ft @ 1,200 rpm - 1,600 rpm
Certificación:	Euro V
Compresor:	352 cm ³ / 15.5 CFM
Freno auxiliar:	En múltiple de escape y de válvula a la cabeza del motor controlado por interruptor en tablero
Ventilador:	11 aspas, 650 mm diámetro y con E-visco
Embrague:	395 mm, monodisco, tipo seco, con activación servoasistida
Transmisión:	Mercedes-Benz G85-6, manual de 6 velocidades sincronizadas, con overdrive en la 6 ^a velocidad
Dirección:	Hidráulica de potencia, de bolas recirculantes
Eje delantero:	Tipo: Viga tipo "I", I beam Estilizada Capacidad: 4,500 kg (9,921 lb)
Eje trasero:	Capacidad: 8,800 kg (19,401 lb) Relación: i = 4.89:1 Opc: i = 4.10:1, i = 5.38:1, i = 5.63:1
Suspensión delantera:	Muelles, Multi-leaf asimétrica, con 2 amortiguadores telescópicos de servicio pesado Con barra estabilizadora

Características	Descripción
Suspensión trasera:	Muelles, Multi-leaf simétrica, con 2 amortiguadores telescópicos de servicio pesado Con barra estabilizadora
Flecha cardán:	3 piezas
Rims:	Disco de acero 22.5" x 8.25"
Llantas:	Radiales, 11 R22.5
Frenos:	Neumáticos, de tambor, sistema doble split independiente, con ajustador de frenos automático Delanteros: 15" x 7", Q+ Traseros: 15" x 8 5/8", Q+
Tanque de combustible:	De plástico, 210 L (55.5 gal) lado izquierdo
Tanque de AdBlue®:	De plástico, 25 L (6.6 gal) lado izquierdo, Opc: lado derecho
Sistema eléctrico:	24 V, 2 baterías de 12 V / 730 CCA de doble propósito y ciclo profundo
Alternador:	28 V/80 A de capacidad
Sistema de protección:	Protección de motor Sistema de llave de encendido codificada y transponder para proteger el vehículo contra robo de módulos electrónicos
Otros:	Preparación para sistema FMS Equipo de telemática Bus Connection
Distancia entre ejes:	5,250 mm (206.7")
Longitud total chasis:	9,775 mm (385")
PBV:	13,300 kg (29,321 lb)

Opcionales:

Características	Descripción
Frenos:	ABS y freno de parada (apertura de puertas) Inhibidor de acelerador
Llantas:	Rodado 275/80 R22.5 Rines de aluminio Llanta de refacción
Aire Acondicionado:	Preparación para aire acondicionado y/o calefacción
Otros:	Secador de aire con dren automático

Mercedes-Benz® es una marca de Mercedes-Benz Group AG.
Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V. se reserva los derechos de hacer cambios en las especificaciones sin previo aviso.

#SúbeteAlMercedes

mkt-autobus@daimlertruck.com
www.autobusesmercedesbenz.com.mx



Mercedes-Benz
The standard for buses.