

OH 1621/52 L

Euro V BlueTec® 5



Mercedes-Benz
The standard for buses.

Chasis:

Motor	Mercedes-Benz OM 924 LA.
Potencia	205 hp @ 2,200 rpm.
Torque	575 lb-ft @ 1,200 rpm - 1,600 rpm.
Certificación	Euro V.
Compresor	Monocilindro, 352 cm ³ /20.7 CFM.
Freno auxiliar	En múltiple de escape y de válvulas a la cabeza del motor controlado por interruptor en tablero.
Ventilador	9 aspas, con mecanismo de embrague electromagnético.
Embrague	395 mm, monodisco, tipo seco, con accionamiento hidroneumático.
Transmisión	Mercedes-Benz G85-6 manual de 6 velocidades sincronizadas, con overdrive en la 6ª velocidad.
Dirección	Hidráulica de potencia.
Eje delantero	Tipo: Viga "I" Elliot invertida. Capacidad: 5,500 kg (12,100 lb).
Eje trasero	Capacidad: 10,500 kg (23,100 lb). Relación: i = 5.875:1 ; Opcional: i = 5.222:1.
Suspensión delantera	Neumática, 2 amortiguadores telescópicos de servicio pesado, 2 bolsas de aire. Con barra estabilizadora.
Suspensión trasera	Neumática, 2 amortiguadores telescópicos de servicio pesado, 4 bolsas de aire. Con barra estabilizadora.
Flecha cardán	Una pieza.
Rims	Disco, de acero 24.5" x 8.25".
Llantas	Radiales, 285/75R24.5.
Frenos	Neumáticos, de tambor, sistema doble split independiente. Equipado con secador de aire con purga automática. Delanteros: 15" x 7", Q+. Traseros: 16.5" x 7", Q+.

Tanque de combustible	De plástico, 210 L (55.6 gal) Lado derecho.
Tanque de AdBlue®	De plástico, 25 L (6.6 gal) lado derecho, Opc. lado izquierdo.
Sistema eléctrico	24 V, 2 baterías de 12 V / 730 CCA, doble propósito y ciclo profundo.
Alternador	28 V, 80 A de capacidad.
Sistema de protección	Sistema de llave de encendido codificada y transponder para proteger el vehículo contra robo de módulos electrónicos.
Distancia entre ejes	5,250 mm (206.7").
Longitud chasis / Carrozado	10,500 mm/10,800 mm.
PBV	16,000 kg (35,200 lb).

Opcionales:

Frenos	Sistema ABS, ASR. Freno de parada (apertura de puertas). Inhibidor de acelerador.
Llantas	11R24.5 ; 305/75R24.5 ; 11R22.5 ; 275/80R22.5 ; 295/80R22.5. Rines de aluminio. Llanta de refacción.
Tanque de combustible	De plástico 210 L lado izquierdo o entre largueros. De plástico 300 L lado derecho o lado izquierdo.
Preparación para A/C	Alternador 28V/80A adicional para motor y alternador 28V/80A adicional para A/C.
Otros	Preparación para sistema FMS (Gateway). Volante multifuncional. Columna de dirección ajustable. Preparación para toma de calefacción. Preparación para toma de aire en la parte superior. Llave general de emergencia, corriente y combustible. Bocina electroneumática. Válvulas de drene de los tanques de aire. Conector frontal neumático/eléctrico para arrastre. Indicador de restricción de aire mecánico.

¡Nosotros tenemos la solución adecuada para sus requerimientos!

mkt-autobus@daimler.com
www.autobusesmercedesbenz.com.mx

Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V. se reserva los derechos de hacer cambios en las especificaciones sin previo aviso.