



O 500 RSD 2548

Euro V BlueTec® 5



Chasis:

Características	Descripción
Motor:	Mercedes-Benz OM 460 LA
Potencia:	470 hp @ 1,800 rpm Opc: 443 hp @ 1,800 rpm
Torque:	1,696 lb-ft @ 1,100 rpm 1,622 lb-ft @ 1,100 rpm
Certificación:	Euro V
Embrague:	Monodisco, tipo seco, con accionamiento servoasistido
Transmisión:	Automatizada de 12 velocidades con overdrive, con retardador integrado
Dirección:	Hidráulica de potencia, con columna de dirección de posiciones
Eje delantero:	Mercedes-Benz VO 4/40 DCL, eje rígido Capacidad: 7,000 kg (15,432 lb) Opc: ZF RL-75E, suspensión independiente Capacidad: 7,500 kg (16,534 lb)
Eje tractivo:	Mercedes-Benz RO440-13 Capacidad: 12,000 kg (26,455 lb) Relación: i = 3.154, Opc: i = 2.846:1
Eje auxiliar:	ZF, RL-75 EC Capacidad: 5,000 kg (11,023 lb)
Suspensión delantera:	Neumática de 2 bolsas de aire; 2 amortiguadores telescópicos doble acción, de uso rudo Con barra estabilizadora

Características	Descripción
Suspensión trasera:	Neumática de 4 bolsas de aire; 4 amortiguadores telescópicos doble acción, de uso rudo Con barra estabilizadora
Suspensión auxiliar:	Neumática de 2 bolsas de aire; 2 amortiguadores telescópicos doble acción, de uso rudo
Flecha cardán:	1 pieza
Rims:	Disco de aluminio maquinado 22.5" x 9"
Llantas:	Radiales, 315/80 R22.5
Frenos:	Neumáticos, de disco en todas las ruedas, circuito de doble split independiente, equipado con secador de aire con purga automática Sistema ABS, ASR, EBS y ESP
Freno auxiliar:	En múltiple de escape y de válvulas a la cabeza del motor
Tanque de combustible:	De plástico, 20 L para traslado
Tanque de AdBlue®:	De plástico, 60 L lado derecho
Sistema eléctrico:	24 V, 2 baterías de 12 V/220 Ah
Alternador:	2 alternadores de 28 V/150 A de capacidad
Safety features:	ABA5: Sistema de frenado de emergencia ESS: Señalización de parada de emergencia ACC: Piloto automático adaptativos LDWS: Sistema advertencia de carril ECAS: Suspensión controlada electrónicamente TPMS: Monitoreo de presión y temperatura de neumáticos Function Hold: Sistema que mantiene detenido el vehículo en pendientes BSA: Alerta de punto ciego RLS: Sensor de lluvia e iluminación IHC: Control inteligente de faros Aviso de cinturón de seguridad abrochado (conductor)
Otros:	Preparación para aire acondicionado Preparación para sistema FMS (Gateway)
PBV:	24,000 kg (56,910 lb)

Opcionales:

Características	Descripción
Otros:	Equipo de telemática Bus Connection

Mercedes-Benz® es una marca de Mercedes-Benz Group AG.
Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V. se reserva los derechos de hacer cambios en las especificaciones sin previo aviso.

#SúbeteAlMercedes

mkt-autobus@daimlertruck.com
www.autobusesmercedesbenz.com.mx



Mercedes-Benz
The standard for buses.