



# O 500 U 1826

Euro V BlueTec® 5 EvolutiON




## CHASIS:

Características:	Descripción:
<b>Motor:</b>	Mercedes-Benz OM 926 LA
<b>Potencia:</b>	252 hp @ 2,200 rpm
<b>Torque máximo:</b>	664 lb-ft @ 1,200 rpm – 1,600 rpm
<b>Certificación:</b>	Euro V
<b>Embrague:</b>	Con embrague viscoso
<b>Transmisión:</b>	Automática de 4 velocidades, con retardador integrado
<b>Dirección:</b>	Hidráulica de potencia, con columna de dirección de posiciones
<b>Eje delantero:</b>	Mercedes-Benz VO 4/39 DL Capacidad: 7,100 kg (15,620 lb)
<b>Eje trasero:</b>	Mercedes-Benz HO4/08 DCL Capacidad: 11,500 kg (25,300 lb) Relación: i = 5.857:1
<b>Suspensión delantera:</b>	Neumática de 2 Bolsas de aire y 4 amortiguadores telescópicos de servicio pesado Con barra estabilizadora, ECAS
<b>Suspensión trasera:</b>	Neumática de 4 Bolsas de aire y 4 amortiguadores telescópicos de servicio pesado Con barra estabilizadora, ECAS
<b>Flacha cardán:</b>	1 pieza
<b>Rims:</b>	Disco de acero, 22.5" x 8.25"
<b>Llantas:</b>	Radiales, 295/80 R22.5
<b>Frenos:</b>	Neumáticos, de disco en todas las ruedas, doble split independiente Freno de parada (apertura de puertas) Con ABS
<b>Freno auxiliar:</b>	En múltiple de escape y de válvulas a la cabeza del motor
<b>Tanque de combustible:</b>	De plástico, 210 L
<b>Tanque de AdBlue®:</b>	De plástico, 25 L de lado derecho
<b>Sistema eléctrico:</b>	24 V, 2 baterías de 170 Ah
<b>Alternador:</b>	28 V, con capacidad de 80 A
<b>Distancia entre ejes:</b>	5,950 mm (234")
<b>PBV:</b>	18,500 kg (40,700 lb)
<b>Otros:</b>	Preparación para sistema FMS (Gateway)

## URBANUSS PLUS:

Características:	Descripción:
<b>Longitud:</b>	12.3 m
<b>Asientos:</b>	32 asientos
<b>Tipo de Asientos:</b>	De plástico de alta resistencia
<b>Asiento del conductor:</b>	Asiento con suspensión neumática, forrado en tela
<b>Puertas:</b>	Puerta delantera y en él entre ejes de doble hoja lado derecho Puerta en el entre ejes de doble hoja lado izquierdo
<b>Parabrisas:</b>	Panorámico laminado
<b>Ventanas:</b>	Ventanas 1/3 corredizas en la parte superior, vidrios con filtrazol 50-50
<b>Salidas de emergencia:</b>	2 ventanas de emergencia por lado Todos los vidrios laterales son de fragmentación
<b>Revestimiento piso salón:</b>	Revestimiento del piso en linóleoum tráfico pesado
<b>Itinerario:</b>	Itinerario electrónico frontal 13x128, lateral y trasero 13x70, en leds
<b>Climatización:</b>	Con equipo de aire acondicionado
<b>Otros:</b>	Rack para bicicletas delantero Rampa para silla de ruedas Espacio para sillas de ruedas Guía podotáctil desde puerta delantera Placa Braille en pasamanos Sistema de video vigilancia

## CARACTERÍSTICAS



## FINANCIAMIENTO

Llévate el mejor Autobús con el mejor plan de financiamiento a través de Daimler Truck Financial Services.

Con más de 30 años de experiencia y especialización en financiamiento de vehículos comerciales, somos la opción de financiamiento más confiable a través de nuestros diferentes productos como:

Arrendamiento Puro **AP**

Arrendamiento Financiero **AF**

Crédito Directo **CD**

Daimler Truck Insurance **DTI**



#SúbeteAlMercedes

mkt-autobus@daimlertruck.com  
www.autobusesmercedesbenz.com.mx

DAIMLER TRUCK  
Financial Services



Mercedes-Benz  
The standard for buses.

Mercedes-Benz® es una marca de Mercedes-Benz Group AG.  
Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V. se reserva los derechos de hacer cambios en las especificaciones sin previo aviso.