




OH 1626/52 L

Euro 6

4x2 Piso alto para uso urbano

DATOS BÁSICOS

CARROCERÍA

Longitud carrozado [m]	10.8 - 11
Capacidad de pasajeros	Máx 85
Cantidad de asientos	30 - 49

PESOS

Eje	Delantero	Trasero	Total (PBV)
Carga máxima por eje (kg)	5,500	10,500	16,000

TREN MOTRÍZ

MOTOR

Modelo	MB OM 924 LA (Euro 6)
Cilindros y disposición	6 cilindros verticales en línea, turbocargado
Desplazamiento [L]	7.2
Sist. Postratamiento	DOC + DPF + SCR + ASC
Potencia máxima	256 hp @ 2,200 rpm
Torque máximo	664 lb-ft @ 1,200 - 1,600 rpm
Protección de motor	Sí
Limitador de velocidad	105 km/h

TRANSMISIÓN

MB G90-6S	Manual de 6 velocidades, con overdrive en la 6ta velocidad
Accionamiento	Por medio de palanca
Embrague	395 mm, monodisco, tipo seco, con activación servoasistida

EJES

Delantero	Meritor MFS-12E143 / Viga “I” Elliot invertida
Trasero	Meritor RC-23160
Relación	i = 5.375:1 Opc. i = 4.889:1 ; i = 5.625:1

ZONA DE CONDUCTOR

TABLERO DE INSTRUMENTOS

ICUC	Tablero digital
Datos de viaje	Distancia, velocidad promedio, consumo y tiempo de viaje
Lectura directa	Velocidad, RPM de motor, nivel de combustible, nivel de AdBlue, presión del sistema neumático
Programables en display	Objetivo de consumo, Drive Score (puntuación del conductor)

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Columna de dirección	Fija
Accionamiento	Hidráulica de potencia, de bolas recirculantes
Volante	Multifuncional de 4 radios, con teclas

CHASIS

SUSPENSIÓN

Delantera	Neumática, con 2 bolsas de aire
Trasera	Neumática, con 4 bolsas de aire
Amortiguadores	Sí, delanteros y traseros
Barra estabilizadora	Sí, delantera y trasera

FRENOS

Frenos de servicio	Tambor
Ajustadores automáticos	Sí
Secador de aire con purga automática	Sí
Dimensiones frenos delanteros	15” x 7”, Q+
Dimensiones frenos traseros	15” x 8 5/8”, Q+

FRENOS AUXILIARES

Freno Top Brake	Sí
Freno de escape	Sí
ABS - Sistema antibloqueo de frenos	Sí
Freno de parada	Opcional

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Tanque de combustible [L]	210 - lado izquierdo
Tanque de AdBlue [L]	25 - lado derecho

RINES Y LLANTAS

Rin	Acero 24.5” x 8.25”
Llanta	285 / 75 R 24.5
Llanta de refacción	Opcional

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	28V / 80A
Batería libre de mantenimiento	2 x 12V / 100 Ah
Llave general (corta corriente)	Sí

TELEMETRÍA

Preparación para FMS (Gateway)	Sí
--------------------------------	----

PRINCIPALES OPCIONALES

Preparación para aire acondicionado

