




MBO 1421/60

Euro 6

4x2 Piso alto para uso urbano
Transporte de personal

DATOS BÁSICOS

CARROCERÍA

Longitud carrozado [m]	9.25 - 11.2
Capacidad de pasajeros	Máx. 68
Cantidad de asientos	29 - 41

PESOS

Eje	Delantero	Trasero	Total (PBV)
Carga máxima por eje (kg)	5,400	8,600	14,000

TREN MOTRÍZ

MOTOR

Modelo	MB OM 924 LA (Euro 6)
Cilindros y disposición	4 cilindros verticales en línea, turbocargado
Desplazamiento [L]	4.8
Sist. Postratamiento	DOC + DPF + SCR + ASC
Potencia máxima	205 hp @ 2,200 rpm
Torque máximo	575 lb-ft @ 1,200 - 1,600 rpm
Protección de motor	Sí
Limitador de velocidad	105 km/h

TRANSMISIÓN

MB G90-6S	Manual de 6 velocidades, con overdrive en la 6ta velocidad
Accionamiento	Por medio de palanca
Embrague	395 mm, monodisco, tipo seco, con activación servoasistida

EJES

Delantero	Viga tipo "I" Elliot invertida
Trasero	Tipo baño
Relación	i = 5.375:1 / Opc. i = 4.889:1 ; i = 5.625:1

ZONA DE CONDUCTOR

TABLERO DE INSTRUMENTOS

ICUC	Tablero digital
Datos de viaje	Distancia, velocidad promedio, consumo y tiempo de viaje
Lectura directa	Velocidad, RPM de motor, nivel de combustible, nivel de AdBlue, presión del sistema neumático
Programables en display	Objetivo de consumo, Drive Score (puntuación del conductor)

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Columna de dirección	Fija
Accionamiento	Hidráulica de potencia, de bolas recirculantes
Volante	Multifuncional de 4 radios, con teclas

CHASIS

SUSPENSIÓN

Delantero	Muelles multi-hojas
Trasera	Muelles multi-hojas
Amortiguadores	Sí, delanteros y traseros
Barra estabilizadora	Sí, delantera y trasera

FRENOS

Frenos de servicio	Tambor
Ajustadores automáticos	Sí
Secador de aire con purga automatica	Sí
Dimensiones frenos delanteros	15" x 7"
Dimensiones frenos traseros	15" x 8 5/8"

FRENOS AUXILIARES

Freno Top Brake	Sí
Freno de escape	Sí
ABS - Sistema antibloqueo de frenos	Sí

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Tanque de combustible [L]	210 - lado izquierdo
Tanque de AdBlue [L]	25 - lado izquierdo Opc. lado derecho

RINES Y LLANTAS

Rin	Acero / Opc. Aluminio 22.5" x 8.25"
Llanta	11R22.5 Opc. 275/80R22.5
Llanta de refacción	Opcional

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	28V / 80A
Batería libre de mantenimiento	2 x 12V / 100 Ah
Llave general (corta corriente)	Sí

TELEMETRÍA

Preparación para FMS (Gateway)	Sí
--------------------------------	----

PRINCIPALES OPCIONALES

Preparación para aire acondicionado
Señal de frenado de emergencia
Válvulas manuales de purga de los tanques de aire

